


Quectel EC800N-CN

物联网首选 LTE Cat 1模块



EC800N-CN是移远通信专为M2M和IoT领域而设计的超小尺寸LTE Cat 1无线通信模块，支持最大下行速率10 Mbps和最大上行速率5 Mbps，超小尺寸，超高性价比。同时，EC800N-CN在封装上兼容移远通信GSM/GPRS M25和M26模块。

EC800N-CN采用镭雕工艺，具有外观精美、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。

EC800N-CN内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（如Windows 8/8.1/10/11、Linux、Android等操作系统下的USB转串口驱动），极大地拓展了其在M2M和IoT领域的应用范围，如OTT、CPE、POS、数据卡、智能安全以及工业级PDA等。



主要优势

- ✓ 超小尺寸，专为M2M和IoT应用设计，尤其是小尺寸终端的需求
- ✓ 支持DFOTA远程在线升级，降低后期运维成本
- ✓ 支持Wi-Fi Scan 定位
- ✓ 超高性价比



LTE Cat 1
最大 10 Mbps（下行）
最大 5 Mbps（上行）



LCC 封装



内嵌多种网络协议



USB 2.0
高速接口



USB 驱动



VoLTE



Quectel 增强型
AT 命令



DFOTA

Quectel EC800N-CN

LTE Cat 1	EC800N-CN
区域/运营商	中国/印度
封装特性	LCC
模块尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.4
重量	约 1.38 g
温度范围	
工作温度	-35 °C ~ +75 °C
扩展温度	-40 °C ~ +85 °C
频段信息	
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
认证	
强制认证	中国: SRRC*/NAL/CCC*
其他认证	WHQL
数据传输速率	
LTE-FDD (Mbps)	10 (下行) / 5 (上行)
LTE-TDD (Mbps)	7.5 (下行) / 1 (上行)
接口	
(U)SIM	× 1, 1.8/3.0 V
UART	× 3
USB 2.0	× 1
PCM (数字音频)	× 1
I2C	× 1
USB_BOOT	× 1
RESET_N	× 1
PWRKEY	× 1
模拟音频接口	× 2, 麦克风和听筒
天线接口	× 1, 主天线
音频	
语音编解码模式	MP3/AMR/WAV
语音	数字音频、模拟音频和 VoLTE (Voice over LTE)
突出特性	
DTMF	●
DFOTA	●
音频回放/音频录制*	可选
QuecOpen®	●
QuecLocator®	●
QuecFile®	●
(U)SIM卡检测	●
驱动	
RIL 驱动	Android 4.x~13.x
RNDIS 驱动	Windows 8/8.1/10/11 Linux 2.6~6.5
ECM 驱动	Linux 2.6~6.5
USB 转串口驱动	Windows 8/8.1/10/11 Linux 2.6~6.5, Android 4.x~13.x
电气特性	
供电电压	3.4~4.5 V, 典型值 3.8 V
功耗 (典型值)	34 μA @ 关机 1.30 mA @ LTE 休眠 (PF = 128) 1.19 mA @ LTE 休眠 (PF = 256) 16.40 mA @ 空闲 (PF = 64 USB 断开) 28.34 mA @ 空闲 (PF = 64 USB 连接)

备注:

- *: 正在开发中。
- : 支持。